




CONDIZIONATORI

SERIE 3

mcair
 Il piacere del fresco

SERIE MCAIR - MONOSPLIT 9.000 - 12.000 - 18.000 BTU

Con inverter Gas R32

SCOP ≥ 4.0

Le Unità Interne della serie **mcair** uniscono un rendimento ad alta efficienza energetica (classe A++) alla massima flessibilità di installazione e un'ottima distribuzione dell'aria nell'ambiente.

POMPA DI
CALOREDEUMI-
DIFICATOREFUNZIONE
SLEEPAUTO
SWINGDISPLAY
RETRO
ILLUMINATO5 ANNI
GARANZIA
5 ANNIWI-FI
FUNCTION
UNITA' ESTERNA
SERIE MCAIR - MONOSPLIT 9.000 - 12.000 - 18.000 BTU


CODICI UNITÀ INTERNE ED ESTERNE			MA9032UIN + MA9032UEN	MA1232UIN + MA1232UEN	MA1832UIN + MA1832UEN
Caratteristiche Tecniche					
Tipologia			Pompa di calore	Pompa di calore	Pompa di calore
Tipologia di comando			Controllo remoto	Controllo remoto	Controllo remoto
Capacità di raffrescamento		W	2630(960~3120)	3330(1080~3770)	5130(1250-5920)
Capacità di riscaldamento		W	2730(950~3380)	3380(1010~3940)	5230(1350-6280)
COP			3,85	3,71	3,72
SEER		W/W	6,5	6,1	6,3
Classe di efficienza energetica			A++	A++	A++
SCOP media		W/W	4,0	4,0	4,0
Classe di efficienza energetica			A+	A+	A+
Capacità di deumidificazione		Litri/h	0,9	1,1	1,5
Potenza Sonora U.I. (Max/Media/Min./Mute)		dB(A)	50/44/36/29	50/44/36/29	53/48/43/37
Potenza sonora U.E.		dB(A)	60	60	65
Pressione sonora U.I. (Max/Media/Min./Mute)		dB(A)	40/34/26/19	40/34/26/19	43/40/35/27
Pressione sonora U.E.		dB(A)	50	50	55
Dati elettrici					
Alimentazione			220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P	220-240V~/50Hz/1P
Voltaggio		V	165~265	165~265	165~265
Corrente assorbita	Raffr.	A	3.9(1.2~6.1)	5.0(1.5~6.8)	7.2(1.7~10.8)
	Risc.	A	4.0(1.2~6.4)	5.1(1.5~7.1)	7.3(1.7~12.0)
Potenza assorbita	Raffr.	W	705(240~1210)	1001(290~1330)	1530(330-2250)
	Risc.	W	708(240~1270)	1006(290~1410)	1550(340-2350)
Circuito Refrigerante					
Refrigerante / Carica / GWP / CO2 equivalente			R32 / 0.52kg / 675 / 0.351ton	R32 / 0.60kg / 675 / 0.405ton	R32 / 0.92kg / 675 / 0.621ton
"Portata d'aria U.I. Raffr./Risc."		m3/h	550/550	550/550	800/800
Collegamenti					
Cablaggio	Cavo		4×0.75mm ²	4×0.75mm ²	4×0.75mm ²
Collegamenti tubazioni	Gas	Pollici	3/8"	3/8"	3/8"
	Liquido	Pollici	1/4"	1/4"	1/4"
Dimensioni Nette	Interna	mm	777×250×205	777×250×205	910×292×205
(L x H x P)	Esterna	mm	700×552×256	700×552×256	780×602×347
Peso Netto	Interna	kg	8,5	8,5	10
	Esterna	kg	24	26	36
(L x H x P) senza valvole collegamento tubazioni	Esterna	mm	798×575×321	798×575×321	890×628×385
(L x H x P) con valvole collegamento tubazioni	Esterna	mm	798×575×356	798×575×356	890×628×385
Peso Lordo	Interna	kg	10,5	10,5	13
	Esterna	kg	"27 (senza valvole) 28 (con valvole)"	"29 (senza valvole) 30 (con valvole)"	"40 (senza valvole) 41 (con valvole)"