



MONO SPLIT

Codice Unità Esterna+codice Unità Interna			MA9032UE4+MA9032UI4	MA1232UE4+MA1232UI4	MA1832UE4+MA1832UI4
Alimentazione			220-240V~/50Hz/1P		
Raffreddamento	Capacità nominale	Btu/kW	9000 (3205~11253)/2,6	12000 (3140~12856)/3,4	18000(4263~20153)/5,1
	Potenza assorbita	W	800(240~1380)	1130(290~1500)	1580(330-2340)
	Corrente assorbita	A	4.6(1.2~8.0)	5.8(1.5~9.0)	8.1(1.7~12.0)
	EER		3,25	3,23	3,23
Riscaldamento	Capacità nominale	Btu/kW	9200(3205~11458)/2,6	12000(3140~12992)/3,4	18000(4263-20699)/5,1
	Potenza assorbita	W	699(240~1552)	922(290~1720)	1374(340-2520)
	Corrente assorbita	A	4.1(1.2~9.0)	4.7(1.5~10.0)	7.0(1.7~13.0)
	COP		3,73	3,71	3,71
Raffreddamento stagionale-Capacità (pdesignc)		kW	2,6	3,4	5,1
SEER/Classe di efficienza energetica			6,3/A++	6,1/A++	6,1/A++
Riscaldamento (clima caldo)-Capacità (pdesignh)		kW	2,2	2,6	5,0
SCOP/Classe di efficienza energetica			5,1/A+++	5,1/A+++	5,0/A+++
Unità interna					
	Portata d'aria max.	m ³ /h	420	550	800
	Livello Pressione sonora (Turbo/Alta/Med/Bassa/Mute)	dB(A)	40/37/33/25/22	40/37/33/25/22	43/41/38//35/27
	Dimensioni (LxAxP)	mm	698x255x190	777x250x201	910x294x206
	Peso netto/lordo	Kg	6,5/8,5	8/10,5	10/13
Unità Esterna					
	Livello di Pressione sonora/Potenza sonora	dB(A)	50/60	50/60	55/65
	Dimensioni (LxAxP)	mm	818x520x325	818x520x325	890x628x385
	Peso netto/lordo	Kg	24/27	24/27	35/39
Refrigerante-Tipo /GWP/Quantità precaricata			R32/675/0,57Kg	R32/675/0,57Kg	R32/675/1Kg
Tubazione gas					
	Lato liquido/Lato gas	Pollici	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"	3/8"/1/4"
	Max lungh. Tubazioni/dislivello	m	25/10	25/10	25/10