

Codice Unità Esterna		MA10000UE	MA10005UE
Codice Unità Interna		MA10000UI	MA10005UI
Alimentazione	V/Hz/f	220-240V-50Hz/1	220-240V-50Hz/1
Range voltaggio	V	165-265	165-265
Raffreddamento			
Capacità	W	2600(940-3300)	3400(1000-3770)
Potenza ingresso nominale	W	800(240-1380)	1053(290-1500)
Corrente ingresso nominale	A	4.6(1.2-8.0)	5.1(1.5-9.0)
EER		3,25	3,23
Riscaldamento			
Capacità nominale	W	2610(940-3360)	3430(1000-3810)
Potenza ingresso nominale	W	699(240-1552)	925(290-1730)
Corrente ingresso nominale	A	4.1(1.2-9.0)	4.6(1.5-10.0)
COP		3,73	3,71
Deumidificazione	litri/h	1	1,2
SEER	W/W	6,3	6,1
SCOP	W/W	4	4
Classe efficienza energetica			
Raffreddamento		A++	A++
Riscaldamento		A+	A+
Gas refrigerante		R32	R32
Compressore	Tipo	ROTATIVO/RECHI	ROTATIVO/GMCC
Volume d'aria (unità interna)	m3/h	420	560
Carica refrigerante	Kg	0,57	0,57
Connessioni	Lato Gas - pollici	3/8"	3/8"
	Lato Liquido - pollici	1/4"	1/4"
Unità Esterna			
Dimensioni	mm	777x498x290	777x498x290
Peso	Kg	24	24
Potenza sonora	db(A)	60	62
Unità Interna			
Dimensioni	mm	698x255x190	777x250x201
Peso	Kg	6,5	8
Potenza sonora	db(A)	50	52
Area copertura	m2	9-16	14-22
Lunghezza massima tubo	m	25	25
Dislivello massimo	m	10	10
Temperatura d'esercizio	°C	16-31	16-31

