



## MULTI SPLIT INVERTER

Con inverter Gas R32


**DUAL**

Il piacere del fresco



amazon alexa Google Assistant  
Per l'utilizzo con gli assistenti vocali, scaricare la APP:

Smart Life -  
Smart Home



CODICI UNITÀ INTERNE			MA9032UIM	MA1232UIM
<b>Caratteristiche Tecniche</b>				
Alimentazione		V, Ph, Hz	220-240V ~, 1P, 50Hz	
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	9000	12000
		W	2.64	3.52
	Potenza assorbita	W	35	35
	Corrente assorbita	A	0,2	0,2
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	9000	12000
		W	2.64	3.52
	Potenza assorbita	W	35	35
	Corrente nominale	A	0,2	0,2
Motore ventola	Velocità(Hi/Mi/Lo)	r/min	1030/850/700	1130/950/750
Portata d'aria max		m3/h	550	550
Livello pressione sonora(Super/Alta/Media/Bassa/Mute)		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32
Dimensioni (largh*spessore*altezza)		mm	777×250×201	777×250×201
Peso netto/lordo		Kg	6.5/8.5	8/10.5
Tubi liquido/gas		pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Temperatura ambiente	Cooling	°C	17-32	17-32
	Heating	°C	0-30	0-30



AUTO SWING



GARANZIA 5 ANNI



DISPLAY RETRO ILLUMINATO



WI-FI FUNCTION



POMPA DI CALORE



DEUMIDIFICATORE



FUNZIONE SLEEP



**UNITA' ESTERNA**

CODICI UNITÀ ESTERNE			MADUAL0912	MADUAL1212
<b>Caratteristiche Tecniche</b>				
Alimentazione		V,Hz,Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Raffrescamento	Potenza Termica	Btu/h	14000(4000-16500)	21500(7000-23400)
	Potenza Elettrica Assorbita	W	1246(250-1560)	1920(650-2000)
	Corrente Assorbita	A	6,3(1,2-8,0)	8,6(2,8-9,2)
	EER	W/W	3,29	3,28
Riscaldamento	Potenza Termica	Btu/h	14700(4300-17800)	22200(8000-24700)
	Potenza Elettrica Assorbita	W	1159(230-1560)	1600(600-1670)
	Corrente Assorbita	A	5,9(1,1-8,0)	7,4(2,6-7,7)
	COP	W/W	3,71	4,07
Raffrescamento stagionale	Pdesignc	kW	4,1	6,3
	SEER	W/W	6,1	6,0
	Classe Efficienza Energetica		A++	A+
"Riscaldamento (condizioni climatiche più calde)"	Pdesignh	kW	3,8	5,8
	SCOP	W/W	4,0	3,8
	Classe Efficienza Energetica		A+	A
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	65	65
Dimensioni Unità Esterna	Dimension(W*D*H)	mm	835x605x360	835x605x360
	Peso Netto / Lordo	Kg	34/38	35,5/38,5
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Quantità precaricata	Kg	1,1	1,25
Collegamenti tubazioni	Liquido / Gas	mm(inch)	1/4''/3/8''	1/4''/3/8''

