



CLIMATIZZATORE INVERTER MONO SPLIT CON ASSISTENTE VOCALE

 DISPONIBILI A
MAGAZZINO **PRONTA CONSEGNA!**

DETRAZIONI FISCALI 65%
CONTO TERMICO 2.0

- I climatizzatori **mcair** sono in classe **A+++** in freddo e **A++** in caldo con **SCOP** maggiore di **4.00 ***
- Le unità interne sono dotate di un **telecomando** di facile uso compreso nel prodotto;
- **Pompa di calore:** I climatizzatori **mcair** sono dotati della funzione pompa di calore per riscaldare nei mesi più freddi.
- **Deumidificazione:** in quelle giornate molto umide, nella stagione autunnale e primaverile, il climatizzatore **mcair** ti consente di ridurre quel fastidioso senso di umido grazie ad un sistema di avanguardia nella riduzione di umidità in luoghi chiusi
- **Funzione Sleep:** i climatizzatori **mcair** modificano il funzionamento notturno tenendo conto della riduzione della temperatura corporea, oltre ad aumentare la silenziosità di funzionamento;
- **Display retro illuminato:** I climatizzatori **mcair** mostrano dei dati impostati con un moderno display retro illuminato.
- Massimizza il comfort! I climatizzatori sono provvisti di funzione Auto per regolare autonomamente la modalità di funzionamento più adatta. Grazie all'opzione Follow Me, inoltre, un sensore sul telecomando riconosce automaticamente la presenza di persone per impostare la temperatura ideale, quando serve e senza sprechi.
- **Funzione Wi-Fi integrata:** è possibile comandare i climatizzatori tramite tablet, iPad e Smartphone. Per l'utilizzo con assistenti vocali, scaricare da APPLE STORE o dal PLAY STORE la SmartLife-SmartHome



- **Garanzia 5 anni:** Le macchine **mcair** sono coperte da 5 anni di garanzia**

	9.000 + 12.000	MA9032UIM	MA1232UIM	MADUAL0912
	12.000 + 12.000	MA1232UIM	MA1232UIM	MADUAL1212

* per un'identificazione più puntuale si rimanda all'etichetta energetica del singolo modello

**I climatizzatori sono garantiti 2 anni dalla vendita ed estendiamo la garanzia sul compressore a 5 anni. Il diritto di chiamata viene riconosciuto gratuito il primo anno.





CODICI UNITA' INTERNA			MA9032UIM	MA1232UIM
Alimentazione		V, Ph, Hz	220-240V ~, 1P, 50Hz	
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	9000	12000
		W	2.64	3.52
	Potenza assorbita	W	35	35
	Corrente assorbita	A	0,2	0,2
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	9000	12000
		W	2.64	3.52
	Potenza assorbita	W	35	35
	Corrente nominale	A	0,2	0,2
Motore ventola	Velocità(Hi/Mi/Lo)	r/min	1030/850/700	1130/950/750
Portata d'aria max		m3/h	550	550
Livello pressione sonora(Super/Alta/Media/Bassa/Mute)		dB(A)	50/47/43/35/32	50/47/43/35/32
Dimensioni (largh*spessore*altezza)		mm	777*250*201	777*250*201
Peso netto/lordo		Kg	6.5/8.5	8/10.5
Tubi liquido/gas		pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Temperatura ambiente	Cooling	°C	17-32	17-32
	Heating	°C	0-30	0-30

CODICI UNITA' ESTERNA			MADUAL0912	MADUAL1212
Alimentazione		V,Hz,Ph	220-240V,50Hz,1Ph	220-240V- 50Hz, 1Ph
Raffrescamento	Potenza Termica	Btu/h	14000(4000-16500)	21500(7000-23400)
	Potenza Elettrica Assorbita	W	1246(250-1560)	1920(650-2000)
	Corrente Assorbita	A	6,3(1,2-8,0)	8,6(2,8-9,2)
	EER	W/W	3,29	3,28
Riscaldamento	Potenza Termica	Btu/h	14700(4300-17800)	22200(8000-24700)
	Potenza Elettrica Assorbita	W	1159(230-1560)	1600(600-1670)
	Corrente Assorbita	A	5,9(1,1-8,0)	7,4(2,6-7,7)
	COP	W/W	3,71	4,07
Raffrescamento stagionale	Pdesignc	kW	4,1	6,3
	SEER	W/W	6,1	6,0
	Classe Efficienza Energetica		A++	A+
"Riscaldamento (condizioni climatiche più calde)"	Pdesignh	kW	3,8	5,8
	SCOP	W/W	4,0	3,8
	Classe Efficienza Energetica		A+	A
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	65	65
Dimensioni Unità Esterna	Dimension(W*D*H)	mm	835x605x360	835x605x360
	Peso Netto / Lordo	Kg	34/38	35.5/38.5
Refrigerante	Tipo		R32	R32
	GWP		675	675
	Quantità precaricata	Kg	1,1	1,25
Collegamenti tubazioni	Liquido / Gas	mm(inch)	1/4" /3/8" ' "	1/4" /3/8" ' "