



CLIMATIZZATORE INVERTER MONO SPLIT CON ASSISTENTE VOCALE

mcair
Il piacere del fresco

DISPONIBILI A
MAGAZZINO



PRONTA CONSEGNA!



✓ DETRAZIONI FISCALI 65%

✓ CONTO TERMICO 2.0

- I climatizzatori **mcair** sono in classe **A+++** in freddo e **A++** in caldo con **SCOP** maggiore di **4.00 ***
- Le unità interne sono dotate di un **telecomando** di facile uso compreso nel prodotto;
- **Pompa di calore:** I climatizzatori **mcair** sono dotati della funzione pompa di calore per riscaldare nei mesi più freddi.
- **Deumidificazione:** in quelle giornate molto umide, nella stagione autunnale e primaverile, il climatizzatore **mcair** ti consente di ridurre quel fastidioso senso di umido grazie ad un sistema di avanguardia nella riduzione di umidità in luoghi chiusi
- **Funzione Sleep:** i climatizzatori **mcair** modificano il funzionamento notturno tenendo conto della riduzione della temperatura corporea, oltre ad aumentare la silenziosità di funzionamento;
- **Display retro illuminato:** I climatizzatori **mcair** mostrano dei dati impostati con un moderno display retro illuminato.
- Massimizza il comfort! I climatizzatori sono provvisti di funzione Auto per regolare autonomamente la modalità di funzionamento più adatta. Grazie all'opzione Follow Me, inoltre, un sensore sul telecomando riconosce automaticamente la presenza di persone per impostare la temperatura ideale, quando serve e senza sprechi.
- **Funzione Wi-Fi integrata:** è possibile comandare i climatizzatori tramite tablet, iPad e Smartphone. Per l'utilizzo con assistenti vocali, scaricare da APPLE STORE o dal PLAY STORE la SmartLife-SmartHome 
- **Garanzia 5 anni:** Le macchine **mcair** sono coperte da 5 anni di garanzia**

	9.000 + 12.000 + 12.000	 MA9032UIM	 MA1232UIM	 MA1232UIM	 MATERIALUE4
---	-------------------------	---	---	---	---

* per un'identificazione più puntuale si rimanda all'etichetta energetica del singolo modello

**I climatizzatori sono garantiti 2 anni dalla vendita ed estendiamo la garanzia sul compressore a 5 anni. Il diritto di chiamata viene riconosciuto gratuito il primo anno.



CODICI UNITÀ INTERNE			MA9032UIM	MA1232UIM
Alimentazione		V, Ph, Hz	220-240V ~, 1P, 50Hz	
Raffreddamento	Capacità	Btu/h	9000	12000
		W	2.637	3.516
	Potenza assorbita	W	20	20
	Corrente nominale	A	0,9	0,9
Riscaldamento	Capacità	Btu/h	10000	13000
		W	2.930	3.810
	Potenza assorbita	W	20	20
	Corrente nominale	A	0,09	0,09
Motore ventola	Velocità(Hi/Mi/Lo)	r/min	1030/850/700	1130/950/750
Portata d'aria (Hi/Mi/Lo)		m3/h	520/460/340	600/500/360
Livello pressione sonora(Hi/Mi/Lo)		dB(A)	30/26/21	34/26/22
Dimensioni (largh*spessore*altezza)		mm	805x194x285	805x194x285
Peso netto/lordo		Kg	7.5/9.7	7.5/9.7
Tubi liquido/gas		pollici	1/4"/3/8"	1/4"/3/8"
Temperatura ambiente	Cooling	°C	17-32	17-32
	Heating	°C	0-30	0-30





CODICI UNITÀ ESTERNE			MATRIALUE4
Alimentazione		V,Hz,Ph	220-240V,50Hz,1Ph
Raffrescamento	Potenza Termica	Btu/h	21000(7000-32400)
	Potenza Elettrica Assorbita	W	1900(670-2380)
	Corrente Assorbita	A	8.4(3.0-10.6)
	EER	W/W	3,23
Riscaldamento	Potenza Termica	Btu/h	22500(8000-32400)
	Potenza Elettrica Assorbita	W	1780(620-2230)
	Corrente Assorbita	A	7.9(2.9-9.9)
	COP	W/W	3,71
Raffrescamento stagionale	Pdesignc	kW	6,1
	SEER	W/W	6,1
	Classe Efficienza Energetica		A++
"Riscaldamento (condizioni climatiche più calde)"	Pdesignh	kW	5,6
	SCOP	W/W	4,8
	Classe Efficienza Energetica		A++
Temperatura operativa limite minima di funzionamento TOL			-15
Potenza Assorbita Max		W	3300
Corrente Assorbita Max		A	15.5
Pressione sonora unità esterna		dB(A)	57.5
Potenza sonora unità esterna		dB(A)	65
Dimensioni Unità Esterna	Dimension(W*D*H)	mm	845x363x702
	Imballo (W*D*H)	mm	965x395x775
	Peso Netto / Lordo	Kg	46.8/51.1
Refrigerante	Tipo		R32
	GWP		675
	Quantità precaricata	Kg	1,4
Pressione di progetto		MPa	4.3/1.7
Collegamenti tubazioni	Liquido / Gas	mm(inch)	3x6.35mm(3x1/4in)/3x9.52mm(3x3/8in)
	Lunghezza Max Multi Split	m	60
	Lunghezza Max Mono split	m	30
	Dislivello Max. tra unità esterna ed interna	m	15
	Dislivello massimo tra unità interne	m	10